

# iD CLICK ULTIMATE

## TEKNİK FÖY

### STANDARTLAR

### iD CLICK ULTIMATE

#### SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA

Döşeme Cinsi	EN ISO 10582	Heterojen Kompakt Vinil Zemin Kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN ISO 10874	Konut: 23 Ticari: 34 Endüstriyel: 43

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	6.5 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.7 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	11.3 kg/m <sup>2</sup>
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	EN ISO 10582	Tip I
Ebatlar	EN ISO 24342	Plank 176 x 1213 mm 6 plank/kutu = 1.28 m <sup>2</sup>
		Karo 300 x 600 mm 7 karo/kutu = 1.26 m <sup>2</sup>
Yüzey Güçlendirme (PUR)		PUR Ultimate
Derzli Kenar		4 Tarafı derzli

#### TEKNİK PERFORMANS

Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	≤ % 0.15
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Yangına Karşı Direnç	EN 13501-1	Bfl s1 : Beton üzerinde
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Mobilya Ayağı ile Aşınma	EN 424	Zarar vermez
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918 - EN 425	Zarar vermez
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
Oda İçi Ses Emme	EN ISO 31-074	Sınıf C L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB
Termal Direnç	EN ISO 10456	0.05 m <sup>2</sup> K/W
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02(metod 3a)	≥ 6
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek Direnç
Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 μ≥0.30
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815 EN 1081	< 2 kV (beton üzerinde) ≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Sıyırılma Mukavemeti	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27 °C

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/18)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Produced under license from I4F  
<https://i4f-patents.com>

