

Temizlik ve Bakım Talimatları

Serbest Döşenebilir Vinil Karolar (TopClean XP)

Square Compact, Square Acoustic

Haziran 2012

Genel Bilgi

- Zemin kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir.
- Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
- Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağ/gres yağını hemen siliniz.
- Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
- Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekanlarda tavsiye edilmemektedir. Sert plastik tercih edilir.
- Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.

Koruyucu Bakım



Giriş paspası

Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklaşık %80'i kapıdan içeri girmiştir. Bu kirin %90'ı etkin ve doğru boyutlarda seçilmiş paspas kullanımıyla önlenir. Kapıdan içeri giren kir azaldıkça, bakım gereksinimleri de azalır.

Günlük ve Düzenli Temizlik



Kuru paspaslama

Toz ve kiri, kuru ya da emdirilmiş, mikrofiber ya da iplikli paspaslarla silin. Yumuşak telli uygun bir süpürge de kullanabilirsiniz.

YA DA



Elektrikli süpürgeyle temizlik

Tozu ve yapışık olmayan kiri temizlemek içindir. Geniş bölgeler ve başlangıç alan temizliği için tavsiye edilir.



Hafif ıslatılmış paspasla silme

Temiz su ya da deterjan ilave edilmiş suda hafif ıslatılmış bir paspas kullanın. Suyun zeminin üzerinde kalmaması ya da ince bir tabaka bırakmaması önemlidir. Zemin, 15-20 saniye sonra fiilen kuru olmalıdır.

YA DA



Kombine makine (geniş bölgeler için)

Kombine makineyi seyreltilmiş nötr deterjanla kullanınız. Hızı 150-250 rpm'den yükseğe doğru ayarlayınız. Bej/kırmızı pedler genellikle en uygundur.



Leke çıkarma

Lekelere derhal müdahale ediniz. Lekeli bölgeleri el ile, beyaz/kırmızı bir naylon ped ve nötr deterjan (çözücüler kullanılmamalıdır) ile temizleyiniz. Lekenin dış kısmından merkezine doğru ilerleyerek temizleyiniz. Ardından temiz suyla durulayıp siliniz.

Periyodik Temizlik



Koruyucu Spreyleme (Tek bir işlemden leke çıkarma)

Hafif aşınmış ve yürümeden aşınmış yüzeyleri yeniden canlandırmak için suyu ve nötr deterjanı konteynerde karıştırınız. Uygun hız 300-1000 rpm'dir.

Eğer gerekirse



Kuru fırçalama

Yüzey parlaklığını geri kazanmak için kuru fırçalama yapınız. Beyaz-bej ped tavsiye edilir. Uygun hız 500-1000 rpm'dir.



TopClean XP yüzey koruması

TopClean X-treme Performance yüzey koruması, alüminyum oksitle güçlendirilen foto retiküle PUR ile yüzeyin güçlendirilmesine dayanır. Aşınmaya karşı çok dayanıklıdır ve düşük maliyetli, kolay bakım sağlar, kullanım ömrü boyunca, cila ve benzeri ürün kullanımı gerektirmez.

Şantiye sonrası temizlik

İnşaat dönemi boyunca seyreltilmiş nötr zemini her zaman kalın kağıt ya da kartonla koruyunuz. Uygulamadan sonra, şantiye sonrası temizliğini tavsiye ederiz: inşaat tozunu ve yapışmayan kiri temizlemek için bölgeyi elektrik süpürgesiyle süpürün ya da nemli paspasla siliniz. Fırçalı ya da beyaz/sarı pedli kombine fırçalayıcı/kurutucu, geniş alanları etkili bir biçimde temizler. Düşük pH değerli (3-5) bir deterjan kullanınız.

Sorularınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle iletişim kurunuz. Yukarıdaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak değiştirilebilir.

www.tarkett.com.tr



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE