

Seri Adı : iD Square
Ürün Tanımı: Lüks Vinil Karosu

Seçilmiş olan heterojen vinil zemin kaplaması, **ISO 10874 lüks vinil zemin karosu** grubunda yer alacaktır. Toplam kalınlığı 4.5 mm olup, plank/şerit veya karo şeklinde olmalıdır. Malzeme yapısında aşağıdaki katmanlar bulunmak zorundadır :

- 1- Kirlenmeye ve aşınmaya karşı direnci arttıran özel kür
- 2- Saf PVC'den oluşan şeffaf aşınma tabakası
- 3- Yüksek netlikte baskıya sahip desen kağıdı
- 4- Boyutsal stabilite kazandıran dokunmamış cam elyafı

Heterojen vinil zemin kaplama malzemesi, **Top Clean XP™** yüzey güçlendirmesi sayesinde leke ve kir tutmamalı, ayrıca malzeme ömrü boyunca cila veya benzeri ürün gerektirmemelidir. Plastikleştirici hammaddesi olan **Ftalat içermemelidir.**

Malzeme ebatları, desen ve yüzey yapısı ile derz seçenekleri, mimar ya da idare tarafından onaylanan **özel ebat, renk, doku ve derz alternatiflerinde üretilerek kişiselleştirilebilir olmalıdır.**

Üretim Tesisi ISO 9001-14001 sertifikasına sahip olmalı, ürüne ait floorscore ve CE belgesi olmalıdır.

***** Malzemenin imalatçı tarafından hazırlanan içerik (hammadde) deklarasyonu, firma onaylı olarak idareye sunulmalıdır.**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	4.5 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.80 mm
Yüzey Koruması		Top Clean XP PUR
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	5195 gr/m ²
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçerik	EN ISO 10582	Type I
Teslim Şekli	EN ISO 24342	Karo 50 x 50 cm 66 x 66 cm 25 x 100 cm

TEKNİK PERFORMANS

Boyutsal Stabilite	ISO 23999	≤ 0.10 %
Alev Yayılması	EN 13501-1	Beton üzerinde Bfl s1
Kalıcı Batma Deęeri	ISO 24343-1 EN 433	≤ 0.20 mm
Darbe Sesi Emme	ISO 717-2	15 dB (artı/eksi 1)
Termal Direnç	ISO 10456 EN 12524	0.04 m ² K/W
Statik Elektrik Yüklemesi	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV < 10 ¹⁰ ohm
Renk Deęiřimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ Seviye 6
Kayma Direnci	EN 13893	R9
Geri Dönüřtürülebilirlik		% 100
Ek Yeri Direnci	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Toplam VOC Emisyonu	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)

***** Yukarıdaki spesifikasyonlar, imalatçının orjinal internet sitesinde bulunmalı ve firma tarafından yazılı bir belge ile sunulmalıdır.**